

# 湖北parker液压密封件怎么样

生成日期: 2025-10-06

AH型双作用金属骨架防尘圈用来防止粉尘、污物、沙粒和技术碎屑进入液压油缸，压入式安装可防止外径污染物进入减少了因外部污染物嵌入滑动原件引起划伤的危险，通过防尘唇的特殊设计，有着优异的防尘效果，聚氨酯材料P5008具有耐磨性强，永压变形小，耐外部机械冲击等特点。通过沟槽于金属圈外径的过盈配合，可将防尘圈可靠的安装在轴向的开式沟槽里。由于防尘唇口与缸头端部配合平齐，唇口对由外部原因引起的损坏具有高度的防护性。聚氨酯的标准材料为P5008耐热性高，耐水解性能增强。上海宏炫密封科技有限公司经销品牌SKF液压密封件。湖北parker液压密封件怎么样

Hallite GP2和GPS一样，但适用大直径的重载系统中，因为有两个O型圈。HalliteVSP弹簧施力密封件是高性能的单作用活塞密封件，俗称泛塞封，由一个高性能的U型壳体和一个V型不锈钢弹簧制成。其特点耐化学性能好，适用大多数介质摩擦力低无爬行，适用温度范围广，能适应温度的快速变化。T850又叫H850。Hallite850型防尘圈是由赫莱特的高性能聚氨酯精细注塑而成，能比较大限度的抗磨损。防止污染物和湿气进入油缸，并防止泄露的液体通过。精细设计的两个反向密封唇能彻底回收通过活塞杆密封的介质，为确保产品稳定性，提高密封性能，该防尘圈的外径与沟槽是过盈配合。湖北parker液压密封件怎么样上海宏炫密封科技有限公司进口密封件。

T520又叫H520。Hallite防尘圈的设计确保了防尘唇表面紧密贴合活塞杆，可以刮除重度污染物如泥浆，冰等。防尘圈的外圈紧贴沟槽，其密封唇可以防止湿气进入沟槽，内径上的凸起为密封件提供额外的支撑，有效防止困压的产生。有两种材料制成，聚氨酯和聚酯。其特点：凸起唇和表面珠有效密封沟槽，低摩擦寿命长，成本经济，泄压功能的突起，聚酯材料适用于重载环境。材料为931RHD聚氨酯和55D聚酯材质，或961RHD Hallite361聚氨酯。KT200.FR导向带

T844。H844,Hallite844防尘圈专为非公路设备应用油缸而开发，防尘唇上有一侧翼封住端盖沟槽防止防尘圈外缘的水，泥浆等污染物进入，由Hallite®361制成。Hythane®361.专用于长行程油缸。T846,H846,Hallite846.T860又叫H860.Hallite860是金属骨架的防尘圈，用于开口式沟槽，安装简单，防锈处理的金属铁壳。T864,H864.Hallite864是一种双唇金属骨架防尘圈，该设计专为开式沟槽进行压入式配合。被\*\*\*用在工程机械行业，特别是叉车油缸。安装简单，使用寿命长，防锈处理金属圈。上海宏炫密封科技有限公司是专业的进口密封件供应商。

BA是PA-O-PAK。BA型是唇形密封进一步发展的结果，它兼有高弹性O圈和唇形密封材料耐磨性的特点，保证了密封唇口在低压或者真空条件下的预压缩量，密封能力基本与温度和压力无关。即使出现一定的磨损也会保证必要的压缩量。材料为邵氏A93度的聚氨酯P5004。O型圈材料为N0674硬度为邵氏A70的丁青橡胶。工作压力比较高35兆帕，温度比较高80摄氏度。表面速度比较高0.5米/秒。上海宏炫密封科技有限公司经销个进口品牌液压密封件如SKF,Hallite,Parker等HALLITE液压密封件轴孔通用密封件601。湖北parker液压密封件怎么样

上海宏炫密封科技有限公司经销批发进口液压密封件等产品。湖北parker液压密封件怎么样

T606又叫H606是不对称活塞专用密封件，与常规的U型圈相比，外部的动密封唇更短，且提供更强的密封作用和超越常规的U型圈的压缩长久变形。此密封件为单作用，可以作为单向运动的密封件使用，也可以背靠背安装作为双作用密封件使用。其特点，柔韧性好，易安装，耐磨，抗挤出，较大的温度范围。T610又叫H610，Hallite610型是一种不对称的紧固密封件，在轻载和中载应用中提供最干燥的杆密封作用，它比605更不受压力波动影响。球轴承，复合材料关节球轴承湖北parker液压密封件怎么样

上海宏炫密封科技有限公司主要经营范围是机械及行业设备，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖液压密封件，液压油缸，阻尼器，密封件维修包等，价格合理，品质有保证。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造机械及行业设备良好品牌。宏炫密封立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，及时响应客户的需求。